

## PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

---

### 1- OBJETO

**Adquisición de Dos Palas Cargadoras TIPO 1, según la siguiente caracterización:**

- Pala cargadora frontal de potencia 130 HP y capacidad de carga nominal de 3000kg.

Precio Unitario: \$ 13.545.625,00.- (pesos trece millones quinientos mil, IVA incluido)

**PRESUPUESTO OFICIAL \$ 27.091.250.- (pesos veintisiete millones noventa y un mil doscientos cincuenta, IVA incluido)**

Las Especificaciones Técnicas se adjuntan a continuación:

### 2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Pala cargadora Frontal TIPO 1

- Montada sobre neumáticos, medidas 17, 5 – 25.
- Cucharón delantero provisto, con una capacidad no inferior a 1,80 mts.3
- Carga nominal: no inferior a 3.000 kg.
- Cabina tipo R.O.P.S. y F.O.P.S. totalmente cerrada con puerta lateral de acceso con limpia-lava-parabrisas,
- Sistema de Calefacción y Aire Acondicionado
- Comando a través de joystick para el control de elevación de los brazos y el volteo del balde.
- Alcance no inferior a 2.950 mm / Angulo 45°
- Altura al perno no inferior a 3.789 mm.
- Sistema hidráulico auxiliar para acople de balde, instalado de fábrica.
  
- Deberá poseer instrumental completo de control de funciones de motor: temperatura, baja presión de aceite, nivel de carga de batería, nivel de combustible, etc.
- Los comandos deberán estar situados dentro de la cabina y deberán poseer: asiento regulable, cinturón de seguridad, freno de estacionamiento.
  
- *MOTOR* Cummins (Excluyente):. de combustión interna, 6 cilindros, diesel, refrigerado por agua, con una potencia requerida no inferior a 130 HP
- Capacidad del tanque de combustible no inferior a 170 litros
- Sistema eléctrico de 24 V.
- *TRANSMISION*: Deberá ser de tipo powershift con 4 marchas hacia adelante y 3 hacia atrás.
- *SISTEMA HIDRAULICO*: Con bomba de engranajes
- *LUCES*: Serán de norma: luces delanteras de iodo (para trabajo), traseras de posición y de camino
- *PESO OPERATIVO*: No deberá superar los 10.700 kg.
- *ADITAMENTOS*:
  - Deberá disponer de una línea auxiliar delantera hidráulica con acoples rápidos para los diferentes aditamentos a utilizar,
  - Deberá contar con enganche y acoplador hidráulico para intercambiar implementos (Excluyente).

- El equipo se entregará con Baliza rotativa instalada sobre techo de cabina, matafuego reglamentario instalado en cabina del operador y alarma sonora de retroceso.

### **3- CONDICIONES DE GARANTIA, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA**

El equipo deberá disponer de una garantía por el término de un (1) año o 2000 horas de uso, lo primero que ocurra, y disponer de un amplio stock de repuestos originales en el país, lo cual podrá ser verificado por el licitante antes de proceder a la adjudicación, debiendo la firma oferente tener casa de Comercio con talleres capacitados para la realización de los servicios de post-venta y cualquier tipo de reparación contando además con los repuestos originales de la marca.

Se deberá indicar ubicación física y características ofrecidas del servicio post venta, sus características particulares, plazos y beneficios especiales de cobertura por garantía de los vehículos, asegurando la provisión continua de los repuestos.

Identificar ubicación y antecedentes del taller habilitado para el mantenimiento y reparación de los vehículos, con licencia del fabricante.

Se entregarán manuales de operación y mantenimiento.

El entrenamiento del personal deberá realizarse en las instalaciones y/o destino de operación y a los operadores que la Municipalidad de Avellaneda, a través de la Subsecretaría de Gestión de Residuos designe, por el tiempo que sea necesario, hasta que se verifique una correcta capacitación para el uso del equipo.

### **4- PLAZO DE ENTREGA**

Entrega dentro de los 60 días de recibida la Orden de Compra

### **5- FORMA DE PAGO**

30 (treinta días fecha factura)